

Golvkonvektor med fläkt

Konvektorn installeras nersänkt i golvet framför stora glaspartier eller skjutdörrar, gärna i kombination med golvvärme, för att förhindra kallras. Finns i längderna 750-3500 mm.

Konvektorn är uppbyggd av kopparrör och aluminiumflänsar som är nersänkta i ett lackerat ståltråg. Över detta placerar man en plattform i trä eller aluminium med urskärningar där värmen kan passera igenom. Dessa plattformar finns i ett flertal träslag, ytbehandlingar och färger.

Den tystgående fläkten ökar konvektorns effektivitet vid framför allt lågtemperatursystem såsom värmepumpar.

Tillverkningen sker i EU och vi lämnar upp till 5 års garanti mot läckage.



Teknisk Data		Djup 100mm
Bredd plattform	mm	300
Bredd tråg	mm	250
Längder , 250mm moduler	mm	750-3500
Anslutningar	tum	3/4
Ljudnivå	dB	27-31
Strömförbrukning 1-fas 230V	watt	21-63
Max arbetstemperatur	°C	110
Max arbetstryck	bar	15

Effekt 55/45/20 Fläkt på - watt

750mm	1000mm	1250mm	1500mm	1750mm	2000mm	2250mm	2500mm	2750mm	3000mm
560	835	1110	1390	1670	1950	2230	2510	2790	2910

Reglerpaket Golvkonvektor fläkt nr 1:

Innehåller 1st rak termostatventil, 1st rak avstängningsventil, 1st termoställdon, och 1st manuell rumstermostat. Detta reglerpaket stänger av fläkt och vattentillförsel när önskad temperatur har uppnåtts. Reglerar inte fläkthastigheten.

Reglerpaket Golvkonvektor fläkt nr 2:

Innehåller 1st rak termostatventil, 1st rak avstängningsventil, 1st termoställdon, 1st inbyggd kontrollbox och 1st digital rumstermostat FC600. Detta reglerpaket reglerar även fläkthastigheten automatiskt samt stänger vattentillförsel när önskad temperatur uppnåtts. Termostaten kan programmeras för olika temperaturer för olika veckodagar.

Reglerpaket Golvkonvektor fläkt nr 3:

Innehåller 1st rak termostatventil, 1st rak avstängningsventil, 1st termoställdon, 1st inbyggd kontrollbox. Detta paket köps för varje extra golvkonvektor man kopplar ihop i samma rum till samma termostat.

Plattformsinlägg

Det finns ett flertal olika plattformsinlägg att välja på. Trä inläggen har 11mm mellan spjälorna och aluminium inläggen har 10mm. Välj mellan träslagen Ek, Bok eller Ask, samt aluminium i valfri RAL färg, eller anodiserad aluminium i silver, inox, svart eller champagne. Det finns även ett inlägg som kan användas som lock när radiatoren är avstängd. Detta inlägg kan fyllas med samma material som kringliggande golv.

